

inspektion und wartung von kolben robben



nach der analyse der schützenden komponenten für landwirtschaftliche maschinen, die leckage kontrolle von hydraulik - zylinder ist vor allem mit robben.aus der sicht der inspektion, die spezifischen kontrollen durchgeführt werden sollte, für die verschiedenen arten.zum beispiel bei der inspektion des kombinierten robben, ist es notwendig, um einsicht in die abnutzung der abdichtung oberfläche, bewerten sie nach den verschleiß betrag, und dann entscheiden, ob sie ersetzt werden muss, zum beispiel für lippe aus robben, muss eine spezifische analyse der narben und wirund an der lippe rand, wenn es narben, oder wenn der verschleiß ist ernst, sie ersetzt werden.auf der anderen seite die kolbenstange und kolben müssen auch kontrolliert werden.das hauptziel der untersuchung ist die statische seal ring.die inspektion index basiert auf den grad der extrusion und der extrusion.weil die kolbenstange aus robben und die ringe, ist zu prüfen, ob die abnutzung zwischen ihnen zu ermitteln, die sealability.insbesondere sollten wir sie führen. zu prüfen, ob die mängel, wenn es mängel, ist es notwendig, für die durchführung der ersatz - unter der voraussetzung, daß strukturelle form auf die anforderungen von material und konstruktion.doch in der ersetzung, die kontrolle der öl - film dicke sollten besonders berücksichtigt werden, damit die abdichtung teile und dichtflächen eine bessere schmierung, während die kontrolle aus.